

Reinigung und Pflege von Chromnickelstahl-Oberflächen

Reinigungsmittel

Zur einfachen Reinigung können verschiedene Produkte verwendet werden:

Mit Geschirrspülmittel für den Handabwasch können alle Chromstahlflächen gereinigt werden.

Bei kalkhaltigem Wasser kann mit Putzessig oder Essig/Wasser-Gemisch vorgegangen werden. Oder auch einfach zwischendurch anwenden.

Ebensogut können Fensterreiniger, Haushaltsreiniger und ähnliche Produkte verwendet werden.

Reinigungs- und Poliersteine sind mit Vorsicht anzuwenden, können aber bei richtiger Anwendung oft hartnäckige Verunreinigungen entfernen. Nur örtlich angewendet können Glanzstellen hervortreten. Richtigerweise muss bei geschliffenen Sichtflächen immer in die Richtung des Schliffes gearbeitet werden. So lassen sich Polierspuren praktisch vermeiden.

Nachtrocknen verhindert die Schlierenbildung beim Auftrocknen des restlichen Spülwassers und ist deshalb in praktisch allen Fällen zu empfehlen.

Bei Flecken oder Verfärbungen

Zitronensaft mit Kochsalz in Wasser gelöst hilft in den meisten Fällen.

Putzlappen / Schwämme

Zur Reinigung und Behandlung der Flächen können Lappen und Tücher in Baumwolle, Mikrofaser oder anderen Materialien, aber auch Schwämme eingesetzt werden. Sie sollten weich und fuselfrei sein und auf keinen Fall gebundene Scheuermittel oder eingeflochtene kratzende Anteile haben.

Zu vermeiden sind:

Scheuernde Reinigungsmittel.

"Scotch"- Reinigungsfliese und -Schwämme. Diese hinterlassen Schleifspuren (Kratzer) an der Oberfläche.

Stahlwolle ganz, wegen der Rostgefahr.
Stahlwolle rostfrei bedingt.

Alles, was kratzt und scheuert, es sei denn, man setzt solche Mittel bewusst ein und ist sich der Schleif- und Scheuerwirkung und der eventuell zurückbleibenden Polier- und Schleifspuren bewusst.

Säuren: Ameisensäure, Salzsäure oder Produkte mit hoher Säurekonzentration. (z.B. hochkonzentrierte Sanitärreiniger)

Chlorhaltige Produkte.

Produkte für die professionelle Reinigung und Pflege von Chromnickelstahl-Oberflächen

Erprobte Produkte für die Fachanwendung



Antiwax forte

Industrie- und Grundreiniger bei starken Verschmutzungen. Löst Öle, Fette, Fingerspuren, u.ä.

Anwendung:

Zur Grundreinigung das Produkt unverdünnt auf einen Lappen geben und Chromstahlflächen reinigen. Danach gründlich mit Wasser abwaschen und mit fuselfreiem Lappen nachtrocknen. Trocknet schlierenfrei auf.

Hinweis:

Bei unverdünnter oder konzentrierter Anwendung unbedingt beachten, dass angrenzende Boden- oder Wandbeläge eventuell nicht beständig sind. Vorsicht mit Verschleppen von Reinigungsmittel. Anwendung gemäss Bestimmungen und Hinweisen auf dem Gebinde. Gewerbliches Produkt.

Gebinde 0.5 Liter CHF 26.00 inkl. Mwst

Chromol

Pflegt und schützt Chromstahlflächen.

Durch die Anwendung wird ein dünner Film aufgetragen, der die Haftung verringert. Fingerspuren verschwinden und werden nach der Anwendung verhindert. Gut geeignet für Chromstahlfronten an Möbeln, Schränken und anderen Chromstahl-Sichtflächen. **Nicht für Arbeitsflächen verwenden.**

Anwendung:

Wenig Pflegemittel auf fuselfreies Tuch geben und gleichmässig auf der Chromstahlfläche verreiben. In Schleifrichtung der Oberfläche arbeiten. Nur wenig, aber gleichmässig auftragen. Von Zeit zu Zeit wiederholen, beziehungsweise nach einer Grundreinigung erneut auftragen. Bei empfohlener Anwendung sehr ergiebig.

Gebinde 0.5 Liter CHF 34.00 inkl. Mwst

